

solidLOCK 40-03 Classic Style & Urban Style

Belagsart nach ISO 10581

ISO 14001

ISO 9001

ISO 24340 Nutzschrift

ISO 24346 Gesamtstärke

ISO 23997 Flächengewichtca.

ISO 23999 Dimensionsstabilität

EN 1081 Durchgangswiderstand

EN 1815 Elektrostatisches Verhalten

ISO 10140-1 Maximale Schalldämmung

ISO 354 Maximale Schallabsorption

EN 12667 / ISO 8302 Wärmedurchlasswiderstand

EN 13501-1 – 1:2007 Brandverhalten

ISO 24343-1 Resteindruck

ISO 4918 Stuhlrollenbeanspruchung

EN 13893 Rutschhemmung

ISO 10582 Beanspruchungsklasse

ISO 26987 Chemikalienbeständigkeit

EN 71 Toxizität

EN ISO 105 B02 Lichtechtheit

Fußbodenheizung

Format Diele

Verpackungseinheit

Produktspezifikation

Heterogenes PVC

✓

✓

0,3 mm + Polyurethan

4,0 mm

+/- 7,110 kg/m²

In Längsrichtung: -0.01

In Querrichtung: +0.00

Horizontal: $8.1 \times 10^{11} \Omega$

Vertikal: $9.4 \times 10^{12} \Omega$

Gummi-Testschuh: -1,8kV

PVC-Testschuh: -0,7 kV

ΔL 5 dB

òs 0.05

0,0165 m² K/W

Bfl – s1

0.07 mm

✓

0.4 m μ (R9)

23 – intensive private Nutzung

31 – leichte gewerbliche Nutzung

Klasse O

Nicht-toxisch

6-8 abhängig vom Design

28 °C ✓

17,66 x 121,00cm

12 Dielen / 2,56m²



Repac Montagetechnik GmbH & Co. KG

Ronnenberger Str. 15

30989 Gehrden

Bankverbindung: Dresdner Bank AG Hannover

Kto. 89 20 73 400 BLZ 250 800 20

Tel. 0 51 08 / 92 91 0

Fax 0 51 08 / 92 91 51

Email info@repac.de

Internet www.repac.de

Sitz der Gesellschaft: Gehrden

Registergericht: Amtsgericht Hannover, HRA 100599

Persönlich haftende Gesellschafterin:

Repac Montagetechnik Verwaltungs-GmbH

Sitz der Gesellschaft: Gehrden

Registergericht: Amtsgericht Hannover, HRB 101008

Geschäftsführer: Andree Kube, Rüdiger Timm